



Electric Contact Improver

コンタクトの信頼性を向上する

ECI製品

フレッティングコロージョンを防止する

C-9310

1. 品名	C-9310	
2. 種類	コンタクトオイル (電気接点用防錆潤滑剤)	
3. 外観	淡黄色液体	
4. 比重	15 / 4℃	0.830
5. 粘度	@ 0℃	200 cSt
	@ 40℃	35 cSt
	@ 100℃	6 cSt
6. 流動点	-50℃	
7. 引火点	240℃	
8. 溶解性	= アルコール類	不溶
	= 芳香族溶剤類	可溶
	= 塩素化溶剤類	可溶
	= フッ素化溶剤類	可溶
9. 安全性関係法規		
	毒物及び劇物取締法	該当しません
	労働安全衛生法	該当しません
	消防法 (危険物)	第四類第四石油類
	PRTR法	該当しません
10. 成分	【基油】	ポリαオレフィン

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

資料番号

C9310

この製品に関するお問合せは

ECIまで
E-mail: eci@tetra-japan.co.jp

株式会社

〒486-0937 愛知県春日井市細木町1-16-1
TEL 0568-33-5211
FAX 0568-32-1379
URL: http://www.tetra-japan.co.jp/