



日本  
独资

上海特德拉化学油剂有限公司

SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.

## 冷芯盒用洗净剂

### 特力 LYXD—01

- 特 点:
- 1) 洗净性— 对已固化的树脂有迅速溶解作用, 能迅速清洗模型(芯盒)表面的污垢, 洗净效果明显。
  - 2) 对模型的影响— 防止树脂和砂粒在排气孔内固化、堆积, 使排气孔畅通, 保护模型(芯盒), 不造成模型(芯盒)生锈。
  - 3) 对橡胶的影响— 不会缩短密封圈寿命。
  - 4) 使用性能— 洗净后无需干燥, 可直接喷涂脱模剂, 对人体无危害。
- 用 途:
- 冷芯盒的清洗
- 使用方法:
- 1) 原液喷涂, 无需稀释;
  - 2) 用毛刷或喷枪, 在模型的粘砂或压缩空气清理模型表面, 并擦(吹)干模型表面, 然后即可喷涂脱模剂制芯。
- 性 状:
- 外 观: 无色透明液体
- 比 重: (15/4℃) 0.94±0.01
- 粘 度: (20℃) 1.0±0.2 cSt
- 引火点: 75℃
- 注意事项:
- 1) 属工业用油剂, 应严格遵守一般工业用油剂所应注意的有关事项;
  - 2) 不能长时间接触皮肤, 若不慎误入眼内, 应立即用水冲洗干净;
  - 3) 请注意该产品对非金属和部分塑胶制品会产生影响。
- 成 份:
- 胺系防锈剂、氮素系诱导剂
- 包 装:
- 20L、200L 铁桶