



日本 上海特德拉化学油剂有限公司  
独资 SHANGHAI TETRA CHEMICAL OIL CO., LTD.

## 电子触点润滑防锈剂

### 特力 LY-9205 (SM-9001)

特 点	1) 防止银镀层的表面氧化、腐蚀或变色; 2) 能满足各种不同的环境试验要求; 3) 有良好的润滑效果; 4) 减小摩擦系数, 稳定接触电阻, 改善插拔性能; 5) 降低镀层的厚度, 减少贵金属的消耗, 延长产品的使用寿命; 6) 能在常温下、短时间内浸涂, 使用方便; 7) 一液型, 操作简单。
用 途	电子镀银产品表面的防腐、润滑。(镀银防变色剂)
外 观	无色透明低粘度液体
比 重	1.32 (15/4℃)
粘 度	@20℃ 1.0cst
流 动 点	-40℃
引 火 点	无
形成膜厚	@20℃ 约 0.5 μ m
工作温度	(-80~+100) °C
涂敷温度	室温
使用方法	浸涂时间 2~3 秒 干燥方法 110℃ 以下的热风干燥
主要成份	(主要成份) 特殊有机化合物 (溶 剂) 二氯甲烷
安全性法规	毒物及剧毒物取缔法 不属 劳动安全卫生法 不属 消防法 (危险物) 不属
包 装	5Kg/铁桶